

1411719

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



Chaussure de sécurité haute noire cuir fleur hydrofuge semelle PU coque et intercalaire en acier

- Chaussure de sécurité à lacets haute
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge
- Tige avec renforts avant anti-usure
- Doublure textile souple rembourré au niveau du talon
- Embout de sécurité : coquille en acier résistante à 200 joules

Couleur(s) : Noir

Tailles disponibles : Taille 35 à 48

Conditionnement : Boite individuelle de 1 paire

Normes

CE EN ISO 20345 S3

 Embout
en acier

 Semelle
antistatique

 Résistance
aux hydrocarbures

 Absorption
d'énergie au talon

 Couche
anti-perforation

 Tige microfibre
respirable

EN 20347 : Spécifie les exigences relatives aux chaussures de travail qui n'exigent pas de protection contre les risques mécaniques (choc ou écrasement). La chaussure n'a pas de coque de protection.

EN 20345 : Spécifie les exigences relatives aux chaussures de sécurité à usage professionnel. La norme certifie au minimum que la chaussure possède une coque de protection résistance à une pression de 200 joules. La chaussure a une coque de protection en acier ou composite (matériel dans métal).

Avantages

- Intercalaire anti-perforation en acier
- Semelle extérieure en polyuréthane mono densité
- Conseil d'entretien : appliquer régulièrement une graisse imperméable sur le cuir
- Mixte : convient aux hommes comme aux femmes

FICHE TECHNIQUE

Code EAN13

1411719-35	5055378029615
1411719-36	5055378029622
1411719-37	5055378029646
1411719-38	5055378029646
1411719-39	5055378029653
1411719-40	5055378029660
1411719-41	5055378029677
1411719-42	5055378029684
1411719-43	5055378029691
1411719-44	5055378029707
1411719-45	5055378029714
1411719-46	5055378029721
1411719-47	5055378029738
1411719-48	5055378029745

Systeme de management certifié